










Przedłużacze (Extensory) Video | HDBaseT™



									
Numer artykułu	DS-55500	DS-55508	DS-55510	DS-55512	DS-55520	DS-55522	DS-55526	DS-55505	DS-55523
Nazwa produktu	Zestaw przedłużacza HDMI 4K UHD HDBaseT™ Cat.6	Zestaw przedłużacza HDMI 4K UHD HDBaseT™ Cat.6A	Zestaw przedłużacza z rozdzielaczem HDMI 4K UHD HDBaseT™ Cat.6A	Zestaw przedłużacza HDMI 4K UHD HDBaseT™ Cat.5e z KVM	Zestaw przedłużacza HDMI 4K UHD HDBaseT™ Cat.6	Zestaw przedłużacza HDMI 4K UHD HDBaseT™ Cat.6A z KVM	Zestaw przedłużacza HDMI 4K UHD HDBaseT™ Cat.6A z KVM	Zestaw przedłużacza HDMI 4K UHD HDBaseT™ 2.0 Cat.6A z KVM	Zestaw przedłużacza HDMI 4K UHD HDBaseT™ 3.0 Cat.6A z KVM
Wersja HDBaseT™	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0
Max. zasięg	70 m	150 m	150 m	70 m	70 m	150 m	150 m	100 m	100 m
Zasięg - Full HD	70 m	150 m	150 m	70 m	70 m	150 m	150 m	100 m	100 m
Zasięg - 4K/30Hz	40 m	120 m	120 m	40 m	40 m	120 m	120 m	100 m	100 m
Zasięg - 4K/60Hz	⊗	120 m	120 m	⊗	⊗	120 m	120 m	100 m	100 m
Zasięg HDBaseT™	40 m	100 m	100 m	40 m	40 m	100 m	100 m	100 m	100 m
Max. rozdzielczość	4K/30Hz	4K/60Hz	4K/60Hz	4K/30Hz	4K/60Hz	4K/60Hz	4K/60Hz	4K/60Hz	4K/60Hz
Max. przepustowość	10,2 Gps	18 Gps	18 Gps	10,2 Gps	10,2 Gps	18 Gps	18 Gps	10,2 Gps	18 Gps
Kategoria kabla sieciowego	Cat.6 lub wyższa	Cat.6A lub wyższa	Cat.6A lub wyższa	Cat.5e lub wyższa	Cat.6 lub wyższa	Cat.6A lub wyższa	Cat.6A lub wyższa	Cat.6A lub wyższa	Cat.6A lub wyższa
Wersja HDMI	HDMI 1.4	HDMI 2.0	HDMI 2.0	HDMI 1.4b	HDMI 1.4b	HDMI 2.0b	HDMI 2.0b	HDMI 1.4	HDMI 2.0b
Wersja HDCP	HDCP 1.4	HDCP 2.2 / 1.4	HDCP 2.2 / 1.4	HDCP 2.2 / 1.4	HDCP 2.2 / 1.4	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2
PoC (Power over Cable)	⊗	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊗	⊕
HDMI Loop Out (monitor lokalny)	⊗	⊕	⊕	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
EDID	⊗	⊗	⊕	⊗	⊗	⊕	⊕	⊗	⊗
KVM	⊗	⊗	⊗	⊕	⊗	⊕	⊕	⊕	⊕
USB	⊗	⊗	⊗	USB 1.1	⊗	USB 1.1	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
IR	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊗	⊕
Ekstraktor Audio	⊗	⊕	⊕	⊗	⊗	⊗	⊗	⊕	⊕
eARC/ARC	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊕
LAN Port (Gigabit)	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊕
RS232	⊗	⊕	⊕	⊗	⊕	⊗	⊗	⊗	⊕
Opcja montażu ściennego	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
Zasilanie	12V/2A	24V/1A	24V/2,7A	12V/1A	24V/2A	24V/1A	24V/1A	12V/2A	24V/1A
Dodatkowe cechy	⊗	⊗	4 jednostki odbiorcze w zestawie	⊗	⊗	⊗	Obsługa USB 2.0, wsparcie dla paneli dotykowych	HDBaseT™ 2.0, Obsługa USB 2.0	HDBaseT™ 3.0, Obsługa USB 2.0